




LED-Shop- und Industriebeleuchtung

STORE LIGHT ONE TUBE







Drees GmbH Sundern / GERMANY	STORE LIGHT ONE TUBE 580-76X-XXXX	Kategorie: LED-Shop- und Industriebeleuchtung																														
		10.03.2022																														
		R002																														
																																
<p>STORE LIGHT ONE TUBE LED-Pendelleuchte, inkl. Baldachin mit Netzgerät oder INLINE-Stromschienenadapter, 3000mm Textil-Kabel, flickerfrei STORE LIGHT ONE TUBE LED pendant light, incl. canopy with power supply or INLINE track adaptor, 3000mm textile cable, flicker-free</p> <p style="text-align: right;">  </p>																																
<p>Technische Daten / specifications:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Eingangsspannung input voltage</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">230Vac</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Nennleistung rated power</td> <td style="text-align: right;">11W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schutzart protection type</td> <td style="text-align: right;">IP20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Halbwertswinkel beam angle</td> <td style="text-align: right;">36°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LED-Anzahl LED quantity</td> <td style="text-align: right;">1 St. 1 pcs.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abmessungen dimensions</td> <td style="text-align: right;">Ø 60mm/ (L) 189,7mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leitung cable</td> <td style="text-align: right;">Textilkabel textile cable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leitungslänge cable length</td> <td style="text-align: right;">3000mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material material</td> <td style="text-align: right;">Aluminium aluminium</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Umgebungstemperatur ta ambient temperature ta</td> <td style="text-align: right;">-20°C - +40°C</td> <td></td> </tr> </table>			Eingangsspannung input voltage	230Vac		Nennleistung rated power	11W		Schutzart protection type	IP20		Halbwertswinkel beam angle	36°		LED-Anzahl LED quantity	1 St. 1 pcs.		Abmessungen dimensions	Ø 60mm/ (L) 189,7mm		Leitung cable	Textilkabel textile cable		Leitungslänge cable length	3000mm		Material material	Aluminium aluminium		Umgebungstemperatur ta ambient temperature ta	-20°C - +40°C	
Eingangsspannung input voltage	230Vac																															
Nennleistung rated power	11W																															
Schutzart protection type	IP20																															
Halbwertswinkel beam angle	36°																															
LED-Anzahl LED quantity	1 St. 1 pcs.																															
Abmessungen dimensions	Ø 60mm/ (L) 189,7mm																															
Leitung cable	Textilkabel textile cable																															
Leitungslänge cable length	3000mm																															
Material material	Aluminium aluminium																															
Umgebungstemperatur ta ambient temperature ta	-20°C - +40°C																															

Folgende Angaben bei $t_j = 25^\circ\text{C}$
 following information at $t_j = 25^\circ\text{C}$

Schutz- klasse	Farb- temperatur	CRI	Lichtstrom	Besonderheiten	Farbe	Artikelnr
protection class	CCT	CRI	luminous flux	features	colour	Artikelnr
II	3000K	Ra > 80	1000lm	inkl. INLINE- Netzgerät incl. INLINE power supply	weiß white	580-760-3001
II	3000K	Ra > 80	1000lm	inkl. INLINE- Netzgerät incl. INLINE power supply	schwarz black	580-761-3001
I	3000K	Ra > 80	1000lm	inkl. Baldachin & Netzgerät incl. canopy & power supply	weiß white	580-763-3001
I	3000K	Ra > 80	1000lm	inkl. Baldachin & Netzgerät incl. canopy & power supply	schwarz black	580-764-3001

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Art-Nr.	Lichtquelle	Energieeffizienzklasse
item no.	Light source	energy efficiency class
580-760-3001 LQ1000013	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1102267	
580-761-3001 LQ1000013	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1102267	
580-763-3001 LQ1000013	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1102267	
580-764-3001 LQ1000013	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1102267	

Elektrische und optische Daten sind typische Werte und unterliegen einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 Electrical and optical data are typical values and are subject to a tolerance of $\pm 10\%$.

Weitere Farbtemperaturen, CRI>95, FOOD und HORTICULTURE sind auf Anfrage erhältlich.
 Other colour temperatures, CRI >95, FOOD and HORTICULTURE are available on request.

ZUBEHOER

580-760-0015

Alu-Reflektor 15° zu LED-Pendelleuchte Store Light One Tube