

LED-Shop und Industriebeleuchtung

STORE LIGHT MINI



Drees GmbH Sundern / GERMANY	STORE LIGHT MINI 580-78X-XXXX	Kategorie: LED-Shop und Industriebeleuchtung
		18.09.2020
		R002
		
STORE LIGHT MINI, LED-Einbaudownlight LED-Downlight dreh-/schwenkbar inkl. externem Netzgerät mit Stecksystem primär / sekundär STORE LIGHT MINI, LED-Recessed downlight LED downlight rotatable / tiltable incl. external power supply with connection system primary / secondary		
		
Technische Daten / specifications:		
Nennspannung rated voltage	230Vac / 50Hz	
Eingangsspannung input voltage	220-240Vac / 50/60Hz	
Eingangsstrom input current	<0,1A	
Ausgangsstrom output current	(LED) 350mA	
Nennleistung rated power	13,2W	
LED-Typ LED-Typ	COB	
LED-Anzahl LED quantity	1	
Dimmbar dimmable	phasendimmbar / phase-dimmable	
Dimmbereich dimming range	10 - 100%	
Umgebungstemp. ta ambient temp. ta	-20°C - +45°C	
Schutzklasse protection class	II	
Schutzart degree of protection	IP20	

Abmessungen dimensions	Ø 94mm/ (H) 74,9mm
Material material	Aluminium, Druckguß die-cast aluminium
Einbaumaß installation measure	Ø85mm
Schwenkbar tiltable	358° / 60°
Leitung cable	primär ADELS AC166ALCGS
Leitungslänge cable length	500mm
Lebensdauer lifespan	L80B50 50.000h
Leistungsfaktor power factor	>0,92C

Folgende Angaben bei $t_j = 85^\circ\text{C}$
 following information at $t_j = 85^\circ\text{C}$

Besonderheiten	Ausgangsspannung	Lichtstrom	Farbtemperatur	CRI	Abstrahlwinkel	Oberfläche	Artikelnr
particularities	output voltage	luminous flux	colour temperature	CRI	beam angle	surface	item no.
einfarbig single color	(LED) 34,6Vdc	1020lm	2700K	Ra >90	24°	weiß, pulverbeschichtet	580-780- 2701
einfarbig single color	(LED) 34,6Vdc	1100lm	3000K	Ra >90	24°	weiß, pulverbeschichtet	580-780- 3001
einfarbig single color	(LED) 34,6Vdc	1350lm	3500K	Ra >80	24°	weiß, pulverbeschichtet	580-780- 3500
einfarbig single color	(LED) 34,6Vdc	1180lm	4000K	Ra >90	24°	weiß, pulverbeschichtet	580-780- 4001
einfarbig single color	(LED) 34,6Vdc	590lm	1800K Red Meat	Ra >70	24°	weiß, pulverbeschichtet	580-780- 1800
Dim-to-warm*	(LED) 33,8Vdc	950lm	1800-3000K	Ra >90	40°	weiß, pulverbeschichtet	580-780- 1830
einfarbig single color	(LED) 34,6Vdc	1020lm	2700K	Ra >90	24°	schwarz, pulverbeschichtet	580-781- 2701
einfarbig single color	(LED) 34,6Vdc	1100lm	3000K	Ra >90	24°	schwarz, pulverbeschichtet	580-781- 3001
einfarbig single color	(LED) 34,6Vdc	1350lm	3500K	Ra >80	24°	schwarz, pulverbeschichtet	580-781- 3500
einfarbig single color	(LED) 34,6Vdc	1180lm	4000K	Ra >90	24°	schwarz, pulverbeschichtet	580-781- 4001
einfarbig single color	(LED) 34,6Vdc	590lm	1800K Red Meat	Ra >70	24°	schwarz, pulverbeschichtet	580-781- 1800
Dim-to-warm*	(LED) 33,8Vdc	950lm	1800-3000K	Ra >90	40°	schwarz, pulverbeschichtet	580-781- 1830

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um den Kühlkörper herum gewährleistet ist. Keine Wärmedämmung verwenden.

Elektrische und optische Daten sind typische Werte und unterliegen einer Toleranz von $\pm 10\%$.

Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation of air around the heat sink. Do not use thermal insulation.

Electrical and optical data are typical values and are subject to a tolerance of $\pm 10\%$.

*LED-Modul Dim-to-warm wird ohne LED-Treiber ausgeliefert. Passende LED-Treiber siehe Zubehör.

*LED module Dim-to-warm delivered without LED driver. Suitable LED driver refer to accessories.

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß 2009/125/EG
 classification according to 2009/125/EC

Energieeffizienzklasse **A+**
 energy efficiency class

Z U B E H O E R / ACCESSORIES

580-780-0012 // Reflektor zu LED-Downlight STORE LIGHT ONE Mini 12°

580-780-0040 // Reflektor zu LED-Downlight STORE LIGHT ONE Mini 40°

580-780-0060 // Reflektor zu LED-Downlight STORE LIGHT ONE Mini 60°

556-122-50 // LED-Treiber phasendimmbar, 220-240Vac / 350mA, 35-56Vdc

556-196-04 // LED-Treiber DALI DT6, 120-250Vac / 350mA, 2-55Vdc

556-057-50 // LED-Treiber CASAMBI, PUSH, 220-240Vac / 300–1000mA, 16-38W