

## LED-Betriebsgeräte und Steuerungen

### COLOUR ZONE



<b>Drees GmbH Sundern / GERMANY</b>	<b>COLOUR ZONE 552-172-99</b>	Kategorie: LED-Betriebsgeräte und Steuerungen																																	
		12.05.2022																																	
		R001																																	
<p>COLOUR ZONE II smart LED-Controller 5 in 1 LED                  COLOUR ZONE II smart ist kompatibel zu Alexa via SmartLife App. Mit COLOUR ZONE II smart können endlos viele Steuergeräte in bis zu acht Zonen per Funk angesteuert werden.                  COLOUR ZONE II smart LED-Controller 5 in 1 LED                  COLOUR ZONE II smart is compatible with Alexa via SmartLife App. With COLOUR ZONE II smart an endless number of units can be controlled in up to 8 zones.</p>																																			
<p>Technische Daten / specifications:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Eingangsspannung input voltage</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">12-24Vdc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgangsspannung output voltage</td> <td style="text-align: right;">12-24Vdc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eingangsstrom input current</td> <td style="text-align: right;">max. 15A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausgangsstrom output current</td> <td style="text-align: right;">5x 6A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nennleistung (Pon in W) rated power</td> <td style="text-align: right;">180-360W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Funkfrequenz (Hz) radio frequency</td> <td style="text-align: right;">2,4GHz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse safety class</td> <td style="text-align: right;">III</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schutzart protection type</td> <td style="text-align: right;">IP20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Steuerung control</td> <td style="text-align: right;">negativ gesteuert/gemeinsamer Plus negatively controlled/common anode</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dimmbar dimnable</td> <td style="text-align: right;">Ja YES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dimmschnittstelle dimming interface</td> <td style="text-align: right;">WiFi, Bluetooth</td> <td></td> </tr> </table>			Eingangsspannung input voltage	12-24Vdc		Ausgangsspannung output voltage	12-24Vdc		Eingangsstrom input current	max. 15A		Ausgangsstrom output current	5x 6A		Nennleistung (Pon in W) rated power	180-360W		Funkfrequenz (Hz) radio frequency	2,4GHz		Schutzklasse safety class	III		Schutzart protection type	IP20		Steuerung control	negativ gesteuert/gemeinsamer Plus negatively controlled/common anode		Dimmbar dimnable	Ja YES		Dimmschnittstelle dimming interface	WiFi, Bluetooth	
Eingangsspannung input voltage	12-24Vdc																																		
Ausgangsspannung output voltage	12-24Vdc																																		
Eingangsstrom input current	max. 15A																																		
Ausgangsstrom output current	5x 6A																																		
Nennleistung (Pon in W) rated power	180-360W																																		
Funkfrequenz (Hz) radio frequency	2,4GHz																																		
Schutzklasse safety class	III																																		
Schutzart protection type	IP20																																		
Steuerung control	negativ gesteuert/gemeinsamer Plus negatively controlled/common anode																																		
Dimmbar dimnable	Ja YES																																		
Dimmschnittstelle dimming interface	WiFi, Bluetooth																																		

Dimmbereich dimming range	0 - 100%
Abmessungen dimensions	(LxBxH) 122x38x22mm (LxWxH) 122x38x22mm
Gewicht weight	65g
Leitungsquerschnitt cable cross section	1,5mm <sup>2</sup> 1.5mm <sup>2</sup>
Material material	Kunststoff plastic
Farbe colour	weiß white
Umgebungstemperatur ta (°C) ambient temperature ta	-20°C – +60°C

Elektrische und optische Daten sind typische Werte und unterliegen einer Toleranz von ±10%.  
Electrical and optical data are typical values and are subject to a tolerance of ±10%.

**ZUBEHOER**  
552-169-99  
COLOUR ZONE II Funkfernbedienung zu Controller