





Drees GmbH Sundern / GERMANY	EVENT 564-130-XXXX	Kategorie: LED-Leiterplatten
		13.11.2023
		R002
		
EVENT Zweikanalige SMD-FR4-Ringleiterplatte, Ø300mm, 2x 16,7W, 2x 700mA Leiterplatte mit 2x 56LEDs. Für Konstantstrom, zweipolige AVX-Federklemme EVENT Two-Channel SMD-FR4 PCB Ring, Ø300mm, 2x 16,7W, 2x 700mA PCB with 2x 56LEDs. For constant current, one-pole AVX plug terminal		
<div style="text-align: right;">   IP00 CE </div>		
Technische Daten / specifications:		
Eingangsstrom input current	2x700mA	
Nennleistung (Pon in W) rated power	16W je Kanal	
Schutzart protection type	IP00	
Input Input	700mA	
CRI CRI	Ra > 80	
Halbwertswinkel beam angle	120°	
Lebensdauer L70B50 life time	50000	
LED-Typ LED-Typ	SMD LED 2835, 56 je Kanal	
LED-Anzahl LED quantity	2x56 bei 564-130-XXXX 56 bei 564-128-XXXX	
Dimmbar dimmable	Ja YES	
Abmessungen dimensions	D / (LxBxH) 300x24x1,5mm	
Material material	FR-4	

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	LED Farbe	Artikelnr
CCT	luminous flux	LED colour	item number
typ. 2x2700K	ca. 2x2520lm	cosy white	564-130-2700
3000K	5100lm	Warmweiß/ warm white	564-130-3000
4000K	4800lm	Neutralweiß/neutral white	564-130-4000
typ. 2x5000K	ca. 2x2856lm	Neutralweiß/neutral white	564-130-5000
typ. 2x6500K	ca. 2x2856lm	Neutralweiß/ neutral white	564-130-6500
typ. 2x2700K	ca. 2x2352lm	cosy white	564-130-2701
typ. 2x3000K	ca. 2x2352lm	Warmweiß/warm white	564-130-3001
typ. 2x4000K	ca. 2x2520lm	Neutralweiß/neutral white	564-130-4001
typ. 2700-6500	typ. 2520-2850	Neutralweiß/neutral white	564-130-2765
2700K	2520lm	cosy white	564-128-2700
3000K	2550lm	Warmweiß/ warm white	564-128-3000
4000K	2400lm	Neutralweiß/neutral white	564-128-4000

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann. Bitte Kühlkörper benutzen.

When installing the PCB sufficient heat dissipation has to be guaranteed Please use heatsink.