

Drees GmbH Sundern / GERMANY	STORE LIGHT ONE 24.10.2023	Kategorie: LED-Shop- und Industriebeleuchtung																								
		R003																								
		STORE LIGHT ONE																								
<p>STORE LIGHT ONE LED downlight, incl. Power supply. Degree of protection IP20 LED downlight, incl. Power supply. Degree of protection IP20</p> <div style="text-align: right;"> </div>																										
<p>Technische Daten / specifications:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Eingangsspannung input voltage</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">230Vac</td> </tr> <tr> <td>Eingangsstrom input current</td> <td style="text-align: right;">900mA</td> </tr> <tr> <td>Nennleistung (Pon in W) rated power</td> <td style="text-align: right;">36,0W 36.0W</td> </tr> <tr> <td>Wirkungsgrad efficiency</td> <td style="text-align: right;">typ. 86% (Netzteil)</td> </tr> <tr> <td>Leistungsfaktor power factor</td> <td style="text-align: right;">> 0,9</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse safety class</td> <td style="text-align: right;">II</td> </tr> <tr> <td>Schutzart protection type</td> <td style="text-align: right;">IP20</td> </tr> <tr> <td>Input Input</td> <td style="text-align: right;">230Vac</td> </tr> <tr> <td>CRI CRI</td> <td style="text-align: right;">> 80</td> </tr> <tr> <td>Halbwertswinkel beam angle</td> <td style="text-align: right;">24°</td> </tr> <tr> <td>LED-Anzahl LED quantity</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Dimmbar dimmable</td> <td style="text-align: right;">Nein NO</td> </tr> </table>			Eingangsspannung input voltage	230Vac	Eingangsstrom input current	900mA	Nennleistung (Pon in W) rated power	36,0W 36.0W	Wirkungsgrad efficiency	typ. 86% (Netzteil)	Leistungsfaktor power factor	> 0,9	Schutzklasse safety class	II	Schutzart protection type	IP20	Input Input	230Vac	CRI CRI	> 80	Halbwertswinkel beam angle	24°	LED-Anzahl LED quantity	1	Dimmbar dimmable	Nein NO
Eingangsspannung input voltage	230Vac																									
Eingangsstrom input current	900mA																									
Nennleistung (Pon in W) rated power	36,0W 36.0W																									
Wirkungsgrad efficiency	typ. 86% (Netzteil)																									
Leistungsfaktor power factor	> 0,9																									
Schutzklasse safety class	II																									
Schutzart protection type	IP20																									
Input Input	230Vac																									
CRI CRI	> 80																									
Halbwertswinkel beam angle	24°																									
LED-Anzahl LED quantity	1																									
Dimmbar dimmable	Nein NO																									

Abmessungen dimensions	Ø152 x 122mm
Durchmesser diameter	Einbau: Ø 142mm
Einbaumaß (mm) installation dimension	Tiefe min. 150mm depth min. 150mm
Gewicht weight	ca. 750g
schwenkbar bis tiltable up to	358° / 60°
Leitung cable	primär ADELS AC166ALCGS / sek. Stecksystem
Leitungslänge cable length	500mm
Artikelbeschreibung item description	STORE LIGHT ONE
Form shape	Aluminium / Druckguß
Oberfläche surface	pulverbeschichtet powder-coated
Umgebungstemperatur ta ambient temperature ta	-20°C - +40°C
Lebensdauer Lifetime	L80B50 49300h

Farbtemperatur	Lichtstrom (lm)	LED-Typ	Farbe	Artikelnr
CCT	luminous flux	LED-Typ	colour	item number
4000K	3660lm	Luminus CXM-14	weiß white	580-710-4000

Alle Angaben sind typische Angaben bei Tc LED 85°C
 All specifications are typical values at Tc LED 85°C

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um den Kühlkörper herum gewährleistet ist. Keine Wärmedämmung verwenden.
 Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation of air around the heat sink. Do not use thermal insulation.

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Art-Nr.	Lichtquelle	Energieeffizienzklasse
item no.	Light source	energy efficiency class
580-710-4000 LQ1000062	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1053453	

ZUBEHOER

502-655-50

Reduzierblende Ø221mm für die Leuchtenserie

502-656-50

Reduzierblende Ø200mm für die Leuchtenserie

502-657-50

Reduzierblende Ø181mm für die Leuchtenserie

580-710-0155

Einbauring 155 x 155mm zu LED-Downlight Store

410-972-51

T-Verteiler AC166 GVT 3/3 schwarz, 1x Eingang /

410-974-51

Verteilerblock AC166 GVT 4/3 schwarz mit VS,

410-973-51

Verbindungsleitung 2000 mm mit Steckergehäuse