

Drees GmbH Sundern / GERMANY	500-412-0XXXX	Kategorie: LED-Profile
		04.12.2023
		R001

COMPACT STUCCO 2, Aluminium-Einputzprofil, ink. milchige PC-Profilabdeckung
 COMPACT STUCCO 2, aluminium plastered profile, inc. milky PC profile cover

IP20

Technische Daten / specifications:

Nennleistung/m rated power/m	10W
Schutzart protection type	IP20
Transmissionsgrad (%) transmission factor	52% +/-8%
Material material	Aluminium 6063, matt aluminium 6063 matt finished
	PC, milchig PC, milky
Oberfläche surface	eloxiert anodised
Farbe colour	silberfarbig silver-coloured
Gewicht / m weight / m	ca. 293,2g

Abmessungen	Artikelnr
dimensions	item number
(LxBxH) 1000x58,50x15,7mm	500-412-01000
(LxBxH) 2000x58,50x15,7mm	500-412-02000
(LxBxH) 3000x58,50x15,7mm	500-412-03000

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PC, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.

Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PC, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter.

Zubehör	Artikelnummer
accessories	item number
Zubehörtüte, bestehend aus 2x Endstück (mit und ohne Kabelloch) und Schrauben	550-412-99
accessories bag, including 2x end cap (with and without cable hole) and screws	