



Drees GmbH Sundern / GERMANY	500-726-XXXXX	Kategorie: LED-Profile								
		29.02.2024								
		R001								
										
<p>EPIC ARC Aluminium-Profil Aluminiumprofil für LED-Leiterplatten bis zu einer Breite von 22mm, max.60W EPIC ARC Aluminium-Profile aluminum for LED PCBs with a width of up to 22mm</p>										
<p>Technische Daten / specifications:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">max. LED-Leistung max. LED power</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">max. 60W/m</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen dimensions</td> <td style="text-align: right;">(LxBxH) Lx49,8x47,7mm (LxWxH) Lx49.8x47.7mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht weight</td> <td style="text-align: right;">1250g /m</td> </tr> <tr> <td>Material material</td> <td style="text-align: right;">Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22, eloxiert E6/EV1</td> </tr> </table>			max. LED-Leistung max. LED power	max. 60W/m	Abmessungen dimensions	(LxBxH) Lx49,8x47,7mm (LxWxH) Lx49.8x47.7mm	Gewicht weight	1250g /m	Material material	Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22, eloxiert E6/EV1
max. LED-Leistung max. LED power	max. 60W/m									
Abmessungen dimensions	(LxBxH) Lx49,8x47,7mm (LxWxH) Lx49.8x47.7mm									
Gewicht weight	1250g /m									
Material material	Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22, eloxiert E6/EV1									

Oberfläche	Länge L in mm	Artikelnr
surface	length L in mm	item number
silberfarbig pulverbeschichtet/ silver-coloured powder-coated	1000	500-726-01000
	2000	500-726-02000
	3000	500-726-03000
	4000	500-726-04000
	5000	500-726-05000
	6000*	500-726-06000
	Profilzuschnitt/ profile cut	500-726-0
RAL 9016 weiß pulverbeschichtet/ RAL 9016 white powder-coated	1000	500-726-11000
	2000	500-726-12000
	3000	500-726-13000
	4000	500-726-14000
	5000	500-726-15000
	6000*	500-726-16000
	Profilzuschnitt/ profile cut	500-726-1
RAL 9005 schwarz pulverbeschichtet/ RAL 9005 black powder-coated	1000	500-726-21000
	2000	500-726-22000
	3000	500-726-23000
	4000	500-726-24000
	5000	500-726-25000
	6000	500-726-26000
	Profilzuschnitt/ profile cut	500-726-2

* Lieferung in Herstelllänge 6050-6100mm









* delivery in standard length as produced approx. 6050-6100mm



Toleranzen nach DIN EN 755-9

tolerances according to DIN EN 755-9

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PMMA, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.

Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PMMA, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter

Zubehör accessories	Oberfläche surface	Artikelnummer item number
Profilendkappe EPIC ARC Profile dead end EPIC ARC 	schwarz/ black	550-726-51
	weiß/white	550-726-50
	silberfarbig/ silver-coloured	550-726-63
Aluminiumbogen zum Profil EPIC ARC individuell angefertigt nach vorheriger CAD-Planung Aluminium arch for EPIC ARC profile individually manufactured according to previous CAD plannin 		
Innen-Winkelverbinder inkl. Befestigungsschrauben inside angle connector, incl. fixing screws 	Alu roh raw aluminium	550-564-92
Innen-Längsverbinder inkl. Befestigungsschrauben inside longitudinal connector incl. fixing screws 	Alu roh raw aluminium	550-565-92
Außen-Winkelverbinder 90°inkl.Befestigungsschrauben outside angle connector 90°incl. fixing screws 	Alu roh raw aluminium	550-592-92
Außen-Längsverbinder inkl. Befestigungsschrauben outside longitudinal connector incl. fixing screws 	Alu roh raw aluminium	550-576-92
UNI 152 Profilabdeckung für indirektes Licht UNI 152 profile cover for indirect light 	PC, farblos, UV-stabilisiert PC, transparent, UV-stabilised	501-841-1xxxx
UNI 152 Profilabdeckung für indirektes Licht UNI 152 profile cover for indirect light 	PC, opal satiniert, UV-stabilisiert PC, opal-satined, UV-stabilised	501-841-5xxxx
UNI 152 Profilabdeckung für indirektes Licht UNI 152 profile cover for indirect light	PC, schwarz (hinterleuchtet: opal), UV-stabilisiert	501-841-8xxxx

		PC, black (backlit: opal), UV-stabilised	
---	---	---	--

PRELIMINARY