

LED-Leuchte Indoor

 **LED-Möbelleuchte, 20° geneigt**



Drees GmbH Sundern / GERMANY	LED-Aufbauleuchte 20° mit optischer Linse 355-125-300x	Kategorie: LED-Leuchten Indoor
		2016-08-08
		R001
		
LED-Möbelleuchte mit Neigung 20° LED furniture light with tilt 20°		CE IP20 III
Technische Daten / specifications:		
LED-Typ LED type	Cree	
Eingangsstrom input current	350mA	
LED Leistung LED wattage	1W	
CRI CRI	>80	
Abstrahlwinkel beam angle	38°	
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C – +45°C	
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 65°C	
Schutzklasse safety class	III	
Schutzart protection class	IP20	
Material material	Aluminiumgehäuse mit optischer Linse aluminum body and optic lens	
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	30x26mm	
Montage mounting	Kabeldurchführung min. 9mm cable feed through min 9mm	

Anschlusskabel connection cable	2000mm mit Stecksystem für Reihenschaltung 2000mm with plug system to switch in series
Zubehör accessory	Netzgerät 556-176-50 (mit 6fach Verteiler sekundär, in Reihenschaltung) power supply 556-176-50 (incl. 6 channel distributor secondary, switching in series)

Folgende Angaben bei $t_j = 25^\circ\text{C}$ / following information at $t_j = 25^\circ\text{C}$

LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	Farbe colour	Artikelnummer article number
warmweiß warm white	typ. 3000K	typ. 70lm	weiß white	355-125-3000
warmweiß warm white	typ. 3000K	typ. 70lm	nickel matt nickel satin	355-125-3001

 Ökodesign-Richtlinie / *ecodesign directive*

Einstufung durchgeführt gemäß 2009/125/EG
 classification according to 2009/125/EC

Energieeffizienzklasse **A+**
 energy efficiency class