


NON-LED

 Deckeneinbauleuchte, schwenkbar



Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Deckeneinbauleuchte, schwenkbar 502-661-xx	Produktgruppe: NON-LED												
		2012-03-06												
		R001												
														
Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, inkl. Zugentlastung und Fassung recessed ceiling downlight, adjustable, incl. strain-relief and socket														
Technische Daten / specifications:														
Fassung / Leuchtmittel socket / bulb	G 53 / QR111													
max. Leistung max. power	50W													
Schutzklasse safety class	III													
Schutzart protection class	IP20													
Gehäusematerial case material	Aluminium / Aluminium-Druckguss aluminium / aluminium die-cast													
Schwenkbereich adjustable angle	0 ~ 36° / 355°													
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	195 x 195 x 75mm													
Einbauöffnung installation aperture	Ø 180mm													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>vordere Abdeckung frontcover</th> <th>Gehäuse case</th> <th>Innenring inner ring</th> <th>Artikel-Nr. article no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiß white</td> <td>schwarz black</td> <td>weiß white</td> <td>502-661-50</td> </tr> <tr> <td>Aluminium aluminium</td> <td>schwarz black</td> <td>Aluminium aluminium</td> <td>502-661-93</td> </tr> </tbody> </table>	vordere Abdeckung frontcover	Gehäuse case	Innenring inner ring	Artikel-Nr. article no.	weiß white	schwarz black	weiß white	502-661-50	Aluminium aluminium	schwarz black	Aluminium aluminium	502-661-93		
vordere Abdeckung frontcover	Gehäuse case	Innenring inner ring	Artikel-Nr. article no.											
weiß white	schwarz black	weiß white	502-661-50											
Aluminium aluminium	schwarz black	Aluminium aluminium	502-661-93											
Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist. Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire.														