





Ein- / Aufbauleuchten

 **Wandleuchte „Deep“**



Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Wandleuchte „Deep“ 554-203-xxxx	Produktgruppe: Ein-/Aufbauleuchten															
		2012-03-21															
		R001															
																	
Wandaufbauleuchte, mit 2 x 1W LEDs Wall recessed light , with 2 x 1W LEDs																	
Technische Daten / specifications:																	
Eingangsspannung input voltage	100-240Vac																
Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Edison / 2 Stk. Edison / 2pcs.																
ges. LED Leistung LED power over all	2W																
Abstrahlwinkel beam angle	25°																
Umgebungstemperatur ambient temperature	-20°C – +40°C																
Schutzklasse safety class	I																
Schutzart Protection class	IP54																
Gehäusematerial case material	Aluminium-Druckguss, dunkelgrau Die-casting aluminium, deep grey																
Abmessungen (ØxT) dimensions (ØxT)	140 x 48mm																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LED Farbe LED color</th> <th>Farbtemperatur color temperature</th> <th>Lichtstrom Luminous flux</th> <th>Farbwiedergabeindex color rendering index</th> <th>Artikel-Nr.: article no</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kaltweiß cool white</td> <td>typ. 5000K</td> <td>220lm</td> <td>CRI 85</td> <td>554-203-5000</td> </tr> <tr> <td>warmweiß warm white</td> <td>typ. 3000K</td> <td>160lm</td> <td>CRI 85</td> <td>554-203-3000</td> </tr> </tbody> </table>	LED Farbe LED color	Farbtemperatur color temperature	Lichtstrom Luminous flux	Farbwiedergabeindex color rendering index	Artikel-Nr.: article no	kaltweiß cool white	typ. 5000K	220lm	CRI 85	554-203-5000	warmweiß warm white	typ. 3000K	160lm	CRI 85	554-203-3000		
LED Farbe LED color	Farbtemperatur color temperature	Lichtstrom Luminous flux	Farbwiedergabeindex color rendering index	Artikel-Nr.: article no													
kaltweiß cool white	typ. 5000K	220lm	CRI 85	554-203-5000													
warmweiß warm white	typ. 3000K	160lm	CRI 85	554-203-3000													