

# **NON-LED**



Deckeneinbauleuchte, schwenkbar



DL-2012-0131 Drees Lichttechnik GmbH Seite 1 von 2

#### Datenblatt / data sheet




### Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY

### Deckeneinbauleuchte, schwenkbar 502-613-xx

Kategorie: NON-LED
2017-02-13





R005

Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, inkl. Zugentlastung recessed ceiling downlight, tiltable, incl. strain-relief



## Technische Daten / specifications:

Fassung / Leuchtmittel G 53 / QR-111

socket / bulb

max. Leistung 75W

max. power

Schutzklasse III

safety class

Schutzart IP20

protection class

Gehäusematerial Aluminium

case material

Abmessungen (LxBxH) 180 x 180 x 29mm

dimensions (LxBxH)

Einbauöffnung Ø150mm

installation aperture

Schwenkbereich 30°

swivel range

| Farbe / Oberfläche              | Artikelnummer |
|---------------------------------|---------------|
| colour / surface                | item number   |
| Aluminium, gebürstet            | 502-613-93    |
| aluminium brushed               | 302-013-93    |
| weiß matt, pulverbeschichtet    | 502-613-50    |
| matt white, powder coated       | 302-013-30    |
| schwarz matt, pulverbeschichtet | 502-613-51    |
| matt black, powder coated       | 302-013-31    |

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist.

Phone: +49 (0) 2933 9704-0

Fax: +49 (0) 2933 9704-10

Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire.