



## Easy Plug

### Aluminium-Metallkernleiterplatte Easy Plug 14.1



<b>Drees Lichttechnik GmbH</b> <b>Sundern/ GERMANY</b>	<b>Alu-Metallkernleiterplatte</b> <b>Easy Plug 14.1</b> <b>580-152-xx</b>	Produktgruppe: Easy Plug																
		2013-02-25																
		R001																
																		
Aluminium-Metallkernleiterplatte, max. 700mA, 3 LED, Stecker rückseitig aluminium-metal-core PCB, max. 700mA, 3 LED, male connector on the back																		
<b>Technische Daten / specifications:</b>																		
Typ / Anzahl LED LED type / quantity	3 Stk. CREE XP-E 3 pcs CREE XP-E																	
Eingangsstrom input current	700mA																	
Nennleistung rated power	7,8W																	
Abstrahlwinkel beam angle	115°																	
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 85°C																	
Material /-stärke material / thickness	Aluminium / 1,5mm																	
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	26x3,8mm																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LED Farbe LED colour</th> <th>Farbtemperatur colour temperature</th> <th>Lichtstrom Luminous flux</th> <th>Artikel-Nr. article no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>neutralweiß neutral white</td> <td>ca. 4000K</td> <td>ca. 510lm</td> <td>580-152-40</td> </tr> <tr> <td>kaltweiß cool white</td> <td>ca. 6500K</td> <td>ca. 581lm</td> <td>580-152-50</td> </tr> <tr> <td>warmweiß warm white</td> <td>ca. 2900K</td> <td>ca. 445lm</td> <td>580-152-70</td> </tr> </tbody> </table>	LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom Luminous flux	Artikel-Nr. article no.	neutralweiß neutral white	ca. 4000K	ca. 510lm	580-152-40	kaltweiß cool white	ca. 6500K	ca. 581lm	580-152-50	warmweiß warm white	ca. 2900K	ca. 445lm	580-152-70		
LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom Luminous flux	Artikel-Nr. article no.															
neutralweiß neutral white	ca. 4000K	ca. 510lm	580-152-40															
kaltweiß cool white	ca. 6500K	ca. 581lm	580-152-50															
warmweiß warm white	ca. 2900K	ca. 445lm	580-152-70															
Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann. When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed.																		