



NON-LED

 **Deckeneinbauleuchte, schwenkbar**



Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Deckeneinbauleuchte, schwenkbar 502-604-xx	Kategorie: NON-LED						
		2013-11-21						
		R001						
								
Deckeneinbauleuchte, schwenkbar recessed ceiling downlight, tiltable								
Technische Daten / specifications:								
Fassung / Leuchtmittel socket / bulb	GX 5,3 / QR-CBC 51							
Nennspannung rated voltage	12V							
max. Leistung max. power	50W							
Schutzklasse safety class	III							
Schutzart protection class	IP20							
Gehäusematerial case material	Aluminium							
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø85 x 38mm							
Einbauöffnung installation aperture	Ø68mm							
Schwenkbereich swivel range	30° / 350°							
optionales Zubehör optional accessories	502-698-00 GU10-Fassung mit Zugentlastung 502-698-00 GU10-lampholder with strain-relief							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oberfläche surface</th> <th>Artikelnummer ref.-no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiß white</td> <td>502-604-50</td> </tr> <tr> <td>Aluminium gebürstet aluminium brushed</td> <td>502-604-93</td> </tr> </tbody> </table>	Oberfläche surface	Artikelnummer ref.-no.	weiß white	502-604-50	Aluminium gebürstet aluminium brushed	502-604-93		
Oberfläche surface	Artikelnummer ref.-no.							
weiß white	502-604-50							
Aluminium gebürstet aluminium brushed	502-604-93							
Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist. Keine Wärmedämmung verwenden. Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten. Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire. Do not use thermal insulation. Bulbs are not included.								