










**NON-LED**








 **3-Phasen-Schienenensystem**



<b>Drees GmbH</b> <b>Sundern / GERMANY</b>	<b>3-Phasen-Schienensystem</b> <b>230/400V, 16A</b> <b>600-06x-xx</b>	Kategorie: NON-LED																				
		2021-01-11																				
		R003																				
																						
3-Phasen-Schienensystem, 230/400V, 16A, rundes Profil 3-phase-track 230/400V, 16A, round profile		 IP20																				
<b>Technische Daten / specifications:</b>																						
Nennspannung rated voltage	230V / 400V																					
Stromstärke rated current	16A / Phase																					
max. Leistung max power	3680W / Phase																					
Schutzklasse safety class	I																					
Schutzart protection class	IP20																					
Gewicht/m weight/m	ca. 1220g																					
Belastung load capacity	2kg / 200mm																					
Abstand zwischen zwei Befestigungspunkten distance between two fixing points	max. 1,0m																					
Gehäusematerial case material	Aluminium Strangguss aluminium strand casting																					
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	Lx42x34mm																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Beschreibung (L) description (L)</th> <th>Artikelnummer article no.</th> <th>Farbversion color version</th> <th>Artikelnummer article no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stromschiene L=1,0m busbar L=1,0m</td> <td>600-060-xx</td> <td>weiß white</td> <td>xxx-xxx-50</td> </tr> <tr> <td>Stromschiene L=1,5m busbar L=1,5m</td> <td>600-061-xx</td> <td>schwarz black</td> <td>xxx-xxx-51</td> </tr> <tr> <td>Stromschiene L=2,0m busbar L=2,0m</td> <td>600-062-xx</td> <td>silberfarbig silver painted</td> <td>xxx-xxx-63</td> </tr> <tr> <td>Stromschiene L=3,0m busbar L=3,0m</td> <td>600-063-xx</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Beschreibung (L) description (L)	Artikelnummer article no.	Farbversion color version	Artikelnummer article no.	Stromschiene L=1,0m busbar L=1,0m	600-060-xx	weiß white	xxx-xxx-50	Stromschiene L=1,5m busbar L=1,5m	600-061-xx	schwarz black	xxx-xxx-51	Stromschiene L=2,0m busbar L=2,0m	600-062-xx	silberfarbig silver painted	xxx-xxx-63	Stromschiene L=3,0m busbar L=3,0m	600-063-xx				
Beschreibung (L) description (L)	Artikelnummer article no.	Farbversion color version	Artikelnummer article no.																			
Stromschiene L=1,0m busbar L=1,0m	600-060-xx	weiß white	xxx-xxx-50																			
Stromschiene L=1,5m busbar L=1,5m	600-061-xx	schwarz black	xxx-xxx-51																			
Stromschiene L=2,0m busbar L=2,0m	600-062-xx	silberfarbig silver painted	xxx-xxx-63																			
Stromschiene L=3,0m busbar L=3,0m	600-063-xx																					

## Zubehör / accessories:

Bezeichnung description	Zeichnung drawing	Artikelnummer article no.
Euroadapter (5kg) euro adapter (5kg)		600-401-xx
Schwerlastanker (10kg) mechanical adapter (10kg)		600-402-xx
Einspeisung Schutzleiter rechts feed-in protective conductor right		600-115-xx
Einspeisung Schutzleiter links feed-in protective conductor left		600-116-xx
Mitteneinspeisung central connector		600-227-xx
Eckverbinder Schutzleiter innen inside L-joint		600-215-xx
Eckverbinder Schutzleiter außen outside L-joint		600-225-xx
T-Verbinder Schutzleiter rechts T-joint protective conductor right		600-216-xx
T-Verbinder Schutzleiter links T-joint protective conductor left		600-226-xx
Kreuzverbinder X-joint		600-218-xx
Endstück dead end		600-330-xx
Flexibler Verbinder flexible joint		600-217-xx

Bezeichnung description	Zeichnung drawing	Artikelnummer article no.
Elektrischer Verbinder electrical joint		600-220-xx
Mechanischer Verbinder mechanical joint		600-221-xx
Schienenabdeckung 1000mm track cover 1000mm		600-331-xx
Deckenabhängung mit Drahtseil 2000mm suspension kit with steel wire 2000mm		600-332-xx
Befestigungsplatte aluminium mounting plate aluminium		600-334
Befestigungsklammer für Deckenbefestigung mounting bracket for seiling kit		600-333
Abhängeset Deckenbefestigung und Drahtseilhalter, mit Drahtseil Ø1,5mm, Länge 3000mm, max. Belastbarkeit 1000N Suspension kit consisting of a ceiling attachment and a wire holder, with wire rope Ø1.5mm, 3000mm length, max. load 1000N		600-340-00
Mechanische Abhängung für Stahlseil, zum Eindrehen in 3- Phasen-Schienen Mechanical suspension for steel rope, by turning into 3 phase track rails		600-337-xx

Farbversion color version	Artikelnummer article no.
weiß white	xxx-xxx-50
schwarz black	xxx-xxx-51
silberfarbig silver painted	xxx-xxx-63

## Hinweise / note:

Eine ordnungsgemäße Schutzleiterverbindung zwischen allen Komponenten ist zu gewährleisten.  
A correct connection of the protective conductor between all components must be guaranteed.