

LED-Shop- und Industriebeleuchtung



3-Phasen-Schienensystem



DL-2014-0797 Drees GmbH Seite 1 von 5

Datenblatt / data sheet




Drees GmbH Sundern/ GERMANY


3-Phasen-Schienensystem 230/400V, 16A 600-07x-xx

Kategorie: LED-Shop- und Industriebeleuchtung

2024-01-12

R002





3-Phasen-Schienensystem, 230/400V, 16A, eckiges Profil

3-phase-track 230/400V, 16A, square profile



Technische Daten / specifications:

Nennspannung 230/400V

rated voltage

Stromstärke 16A / Phase

rated current

max. Leistung 3680W / Phase

max power

Schutzklasse I

safety class

Schutzart IP20

protection class

Gewicht/m ca. 1220g

weight/m

Belastung 2kg / 200mm

load capacity

Abstand zwischen zwei Befestigungspunkten max. 1,0m

distance between two fixing points

Gehäusematerial Aluminium, Strangguss case material aluminium, strand casting

Abmessungen (LxBxH) Lx36x33mm

dimensions (LxWxH)

Beschreibung (L)	Artikelnummer
description (L)	article no.
Stromschiene L=1,0m	600-070-xx
track L=1,0m	000-070-XX
Stromschiene L=2,0m	600-072-xx
track L=2,0m	000-072-88
Stromschiene L=3,0m	600-073-xx
track L=3,0m	000-073-XX

Farbversion	Artikelnummer
color version	article no.
weiß	xxx-xxx - 50
white	XXX-XXX-3U
schwarz	xxx-xxx - 51
black	XXX-XXX-O I
silberfarbig	xxx-xxx -6 3
silver painted	xxx-xxx-03

Phone: +49 (0) 2933 9704-0

Fax: +49 (0) 2933 9704-10

Datenblatt / data sheet



Zubehör / accessories:

Bezeichnung description	Zeichnung drawing	Artikelnummer article no.
Euroadapter (5kg 6A) Euro adapter (5kg 6A)	70	600-407-xx
Schwerlastanker (10kg) mechanical adapter (10kg)	65	600-402-xx
Einspeisung Schutzleiter rechts feed-in protective conductor right		600-118-xx
Einspeisung Schutzleiter links feed-in protective conductor left	80	600-119-xx
Mitteneinspeisung central connector	120	600-228-xx
Eckverbinder Schutzleiter innen inside L-joint	80	600-229-xx
Eckverbinder Schutzleiter außen outside L-joint		600-230-xx
T-Verbinder Schutzleiter rechts T-joint protective conductor right	80	600-231-xx
T-Verbinder Schutzleiter links T-joint protective conductor left		600-232-xx
Kreuzverbinder X-joint	120	600-233-xx
Endstück dead end		600-329-xx
Flexibler Verbinder flexible joint	300	600-234-xx

Phone: +49 (0) 2933 9704-0 Fax: +49 (0) 2933 9704-10

Datenblatt / data sheet



Bezeichnung description	Zeichnung drawing	Artikelnummer article no.
Elektrischer Verbinder		
electrical joint		600-220-xx
Mechanischer Verbinder		
mechanical joint		600-221-xx
Schienenabdeckung 1000mm	<i>M</i>	
track cover 1000mm		600-331-xx
Deckenabhängung	À	
mit Drahtseil 2000mm suspension kit with	\rightarrow	000 000
steel wire 2000mm		600-332-xx
Befestigungsplatte aluminium	, I	
mounting plate		600-334
aluminium	120	
Befestigungsklammer für Deckenbefestigung		
mounting bracket for		600-333
ceiling kit		
Mechanische Abhängung für Stahlseil, zum Eindrehen		
Mechanical suspension for steel		
rope, to be screwed in		600-337-xx
	24	
Rohrabhängung 1000mm		
tube suspension 1000mm		
tabo odoponolon roddinin		
		600-338-00
	4	

Phone: +49 (0) 2933 9704-0 Fax: +49 (0) 2933 9704-10 Seite 4 von 5 www.drees-lichttechnik.eu info@drees-lichttechnik.eu

DL-2014-0797

Datenblatt / data sheet



Farbversion	Artikelnummer
color version	article no.
weiß	xxx-xxx-50
white	xxx-xxx-30
schwarz	xxx-xxx-51
black	xxx-xxx-31
silberfarbig	xxx-xxx-63
silver painted	xxx-xxx-03

color version	article no.
veiß vhite	ххх-ххх-50
chwarz	xxx-xxx-51
olack silberfarbig	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
silver painted	xxx-xxx -63
ver painted	I
weise / note:	
e ordnungsgemäße Schutzleiterverbindung zwischen alle	en Komponenten ist zu gewährleister
orrect connection of the protective conductor between all	components must be guaranteed.

Phone: +49 (0) 2933 9704-0 Fax: +49 (0) 2933 9704-10