

Ein- / Aufbauleuchten

 **LED-Einbauleuchte Ø82mm, 7W**



| | | |
|---|--|---|
| Drees GmbH Sundern/ GERMANY | LED-Einbauleuchte Ø82mm, 700mA, 7W 575-623-3000 | Kategorie: Ein- / Aufbauleuchten |
| | | 2016-06-28 |
| | | R003 |
|  |  |  |
| LED-Einbauleuchte Ø82mm, schwenkbar recessed LED luminaire Ø82mm, adjustable | | CEIP20  |
| Technische Daten / specifications: | | |
| Typ / Anzahl LED LED type / quantity | Cree CXA 1304 / 1Stk. Cree CXA 1304 / 1pcs. | |
| Vorwärtsstrom forward current | 700mA | |
| Vorwärtsspannung forward voltage | typ. 10Vdc | |
| Nennleistung rated power | typ. 7W | |
| Umgebungstemperatur (t _a) ambient temperature (t _a) | -20°C - +40°C | |
| Schutzklasse safety class | III | |
| Schutzart protection class | IP20 | |
| Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH) | Ø82 x 62mm | |
| Einbauöffnung installation aperture | Ø70mm | |
| Gehäusematerial housing material | Aluminium Druckguss die-casting aluminum | |
| Schwenkbereich swivel range | ± 20° | |
| Gewicht weight | ca. 160g | |
| Leitungslänge cable length | 150mm | |
| Passendes Netzgerät suitable power supply | 556-082-50 | |

Folgende Angaben bei $T_c = 85^\circ\text{C}$ / following information at $T_c = 85^\circ\text{C}$

| Gehäusefarbe housing colour | Farbtemperatur colour temp. | CRI CRI | Lichtstrom luminous flux | Abstrahlwinkel beam angle | Artikelnummer item number |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| weiß / white | typ. 3000K (2800K - 3200K) | >80 | ca. 615lm | 38° | 575-623-3000 |

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß
classification in according to

2009/125/EG
2009/125/EC

Energieeffizienzklasse
energy efficiency class

A+