
Datenblatt / data sheet




Drees GmbH Sundern / GERMANY

COMPACT STUCCO 500-407-xxxxx

Kategorie: LED-Profile
2022-09-06
R006





Aluminiumprofil inkl. opal satinierter PMMA-Profilabdeckung

Aluminum profile incl. frosted PMMA profile cover

IP20

Technische Daten / specifications:

Material Aluminium 6063, matt

material aluminum 6063, matt finished

PMMA, opal satiniert

PMMA, frosted

Abmessungen (LxBxH) L x 64,0 x 15,0mm

dimensions (LxWxH)

Gewicht / m ca. 400g

weight / m

Transmissionsgrad 42%

grade of transmission

Länge L mm	Lieferumfang	Artikelnummer
length L mm	scope of delivery	
		item number
1000	inkl. 2x Aluminiumendstücke, Schrauben incl. 2x aluminum end caps, screws	500-407-01000
	inkl. 2x Aluminiumendstücke, Schrauben	
2000	incl. 2x Aluminum end caps, screws	500-407-02000
3000	inkl. 2x Aluminiumendstücke, Schrauben	500-407-03000
	incl. 2x aluminum end caps, screws	

Zubehör	Artikelnummer
accessories	
	item number
Zubehörtüte, bestehend aus 2x Aluminiumendstück und Schrauben	550-407-99
accessories bag, including 2x aluminum end caps and screws	550-407-99

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PMMA oder PC, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.

Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PMMA or PC, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter.

Phone: +49 (0) 2933 9704-0

Fax: +49 (0) 2933 9704-10