





LED-Leuchten Indoor

-  **VIRGIN Deckeneinbauleuchte "SKY II"**
105x 105mm, dreh-/schwenkbar



Drees GmbH Sundern/ GERMANY	VIRGIN Deckeneinbauleuchte “SKY II” 554-216-3000	Kategorie: Ein-/ Aufbauleuchten
		2016-06-15
		R001



VIRGIN Deckeneinbauleuchte “SKY II”, 105x105mm, weiß, dreh-/schwenkbar
VIRGIN recessed ceiling luminaire “SKY II”, 105x105mm, white, rotatable/tiltable


Technische Daten / specifications:

Eingangsstrom input current	500mA
Vorwärtsspannung forward voltage	ca. 18,6Vdc
Nennleistung rated power	9,3W
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Bridgelux V8 BXRE-30E0800-B-03 / 1Stk. Bridgelux V8 BXRE-30E0800-B-03 / 1pcs.
Farbtemperatur colour temperature	typ. 3000K
Lichtstrom luminous flux	ca. 870lm (Tc = 85°C)
dimmbar dimmable	ja yes
CRI CRI	Ra >80
Abstrahlwinkel beam angle	32°
Gehäuse / Farbe housing / colour	Aluminium-Druckguss & Aluminium / weiß pulverbeschichtet RAL 9003 Aluminium die-cast & aluminium / white powder coated RAL 9003
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C ~ +35°C
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP20
Abmessungen (LxBxH) / Gewicht dimensions (LxWxH) / weight	105 x 105 x 97,2mm / ca. 420g
Einbauöffnung (ØxH) installation aperture (ØxH)	Ø98 x 117mm
Schwenk-/ Drehbereich swivel / rotatable range	0 - 30° / 355°
Anschluss Connection	Anschlussleitung 350mm attached wire 350mm

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß 2009/125/EG
classification according to 2009/125/EC

Energieeffizienzklasse **A+**
energy efficiency class