

Zubehör

230V Stecksystem



| | | |
|---|---|--|
| Drees GmbH Sundern / GERMANY | 230V-Stecksystem 410-97x-51 | Kategorie: Zubehör |
| | | 2018-04-05 |
| | | R002 |
|  |  |  |
| 410-972-51 | 410-973-51 | 410-975-51 |
| 230V Stecksystem 230V connection system | | IP40* IP20 |
| Technische Daten / specifications: | | |
| Material / Farbe material / colour | Polyamid PA 6.6 / schwarz | |
| Kontakte contacts | Messing, oberflächengeschützt | |
| Bemessungsspannung rated voltage | 250V | |
| Bemessungsstoßspannung rated surge voltage | 4kV (Verschmutzungsgrad 2) 4kV (pollution degree 2) | |
| Betriebsstrom operating current | 16A | |
| Temperatur temperatur | max. 100°C | |
| Brennbarkeitsklasse flammability class | UL 94: V-2 | |
| Codierung coding | L - PE - N | |
| Schutzart protection class | IP20 / IP40* | |
| *in gestecktem Zustand / in connected state | | |

| Stecker-/Buchsenleitungen / plug / socket cable | | |
|---|---|------------------------|
| Länge length | Ausführung model | Artikelnr. item no. |
| 500mm | Steckerleitung 3-polig / plug cable 3 wire H05VVF 1. Seite flacher Stecker 1. side flat plug 2. Seite 43 mm (PE) und 35 mm (L und N) abgemantelt, 9 mm abisoliert LV 2. side 43mm (PE) and 35mm (L and N) stripped, 9mm stripped LV | 410-975-51 |
| 500mm | Buchsenleitung 3-polig / plug cable 3 wire H05VVF 1. Seite flache Buchse 1. side flat socket 2. Seite 43 mm (PE) und 35 mm (L und N) abgemantelt, 9 mm abisoliert LV 2. side 43mm (PE) and 35mm (L and N) stripped, 9mm stripped LV | 410-968-51 |
| 500mm | Steckerleitung 2-polig ohne Schutzleiter / plug cable 2 wire without protection earth H03VVH2- F 2 x 0,75 mm ² schwarz 1. Seite hoher Stecker 1. side high plug 2. Seite 26 mm abgemantelt, 7 mm abisoliert AE 2. side 26mm stripped, 7mm stripped, ferule | 410-976-51 |
| Stecker und Buchsen / plugs and sockets | | |
| Länge length | Ausführung model | Artikelnr. item no. |
| - | flache Buchse mit Zugentlastung / flat socket with strain-relief Federklemme, 2 Anschlüsse pro Pol spring terminal, 2 connectors each pole Leitung 0,5 - 2,5mm ² starr oder flexibel verschweißt cable 0.5 - 2.5mm ² rigid or flexible welded Leitung 0,5 - 1,5mm ² flexibel mit Aderendhülse cable 0.5 - 1.5mm ² flexible with ferrule Abisolierlänge 8-9mm strip length 8-9mm Kabelauslass cable outlet 2 Rundleitungen 3 x 1,5 mm ² : Ø 7,5 - 8,5mm 2 round cables 3 x 1.5mm ² : Ø7.5 - 8.5mm 2 Rundleitungen 3 x 2,5 mm ² : Ø 9,5 - 10,5mm 2 round cables 3 x 2.5mm ² : Ø9.5 - 10.5mm | 410-978-51 |
| Verlängerungsleitungen / extension cables | | |
| Länge length | Ausführung model | Artikelnr. item no. |
| 2000mm | Verlängerungsleitung / extension cable H05VV-F (PVC) | 410-973-51 |

| Verteiler / splitter | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Länge length | Ausführung model | Artikelnr. item no. |
| - | Verteilerblock / distribution block 1 Steckereingang und 3 Buchsenausgänge 1 plug input and 3 socket outputs | 410-974-51 |
| 2x 300mm | Y-Netzweiche / distribution block 1 Steckereingang und 2 Buchsenausgänge 1 plug input and 2 socket outputs H05VV-F (PVC) | 410-977-51 |

| T-Verteiler / T-splitter | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| Länge length | Ausführung model | Artikelnr. item no. |
| - | T-Verteiler / T-splitter 1 Steckereingang und 2 Buchsenausgänge 1 plug input and 2 socket outputs | 410-972-51 |