



## Ein-/ Aufbauleuchten


 **ORIGIN Einbauleuchte Ø90mm, starr**



<b>Drees GmbH Sundern / GERMANY</b>	<b>ORIGIN Einbauleuchte 548-642-27xx</b>	Kategorie: Ein-/ Aufbauleuchten
		2018-05-17
		R001



ORIGIN Deckeneinbauleuchte Ø90mm inkl. Netzgerät mit Steckverbindung, starr  
 ORIGIN recessed ceiling downlight Ø90mm incl. power supply with connection system,  
 non-tiltable



#### Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac, 50Hz
Eingangsstrom input current	max. 80mA
Nennleistung rated power	7,8W
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Bridgelux LED / 1Stk. Bridgelux LED / 1pcs.
Farbtemperatur colour temperature	typ. 2700K
Lichtstrom luminous flux	typ. 620lm
CRI CRI	Ra >80
Abstrahlwinkel beam angle	38°
Dimmbarkeit dimming	optional: Phasenan / -abschnittsdimmer (TRIAC) / Tronicdimmer optional: leading / trailing edge dimmer (TRIAC) / tronic dimmer
Dimmbereich dimming range	10 - 100%
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C ~ +40°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP65
Gehäusematerial case material	Aluminium
Schwenkbereich swivel range	-

Abmessungen Einbauleuchte (ØxH)    Ø90 x 49mm  
 dimensions downlight (ØxH)

Abmessungen Netzgerät (LxBxH)    122 x 39 x 18mm  
 dimensions power supply (LxWxH)

Einbauöffnung    Ø70mm  
 installation aperture

Einbautiefe    79mm  
 installation depth

Oberfläche surface	dimmbar dimmable	Artikelnummer ref.-no.
weiß white	-	548-642-2710
nickel matt nickel satin	-	548-642-2713
silber silver	-	548-642-2715
weiß white	Phasen-/ abschrittdimmer 10 - 100%	548-642-2720
nickel matt nickel satin		548-642-2723
silber silver		548-642-2725

**Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive**

Einstufung durchgeführt gemäß    2009/125/EG  
 classification in according with    2009/125/EC

Energieeffizienzklasse    **A+**  
 energy efficiency class