



Ein-/ Aufbauleuchten

 **ORIGIN Einbauleuchte Ø98mm, kardanisch**



Drees GmbH Sundern / GERMANY	ORIGIN Einbauleuchte 548-662-27xx	Kategorie: Ein-/ Aufbauleuchten
		2018-05-17
		R001



ORIGIN Deckeneinbauleuchte Ø98mm inkl. Netzgerät mit Steckverbindung, kardanisch
 ORIGIN recessed ceiling downlight Ø98mm incl. power supply with connection system,
 cardanic



Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac, 50Hz
Eingangsstrom input current	max. 80mA
Nennleistung rated power	7,8W
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Bridgelux LED / 1Stk. Bridgelux LED / 1pcs.
Farbtemperatur colour temperature	typ. 2700K
Lichtstrom luminous flux	typ. 620lm
CRI CRI	Ra >80
Abstrahlwinkel beam angle	38°
Dimmbarkeit dimming	optional: Phasenan / -abschnittsdimmer (TRIAC) / Tronicdimmer optional: leading / trailing edge dimmer (TRIAC) / tronic dimmer
Dimmbereich dimming range	10 - 100%
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C ~ +40°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP20
Gehäusematerial case material	Aluminium
Schwenkbereich swivel range	36°

Abmessungen Einbauleuchte (ØxH) Ø98 x 75mm
 dimensions downlight (ØxH)

Abmessungen Netzgerät (LxBxH) 122 x 39 x 18mm
 dimensions power supply (LxWxH)

Einbauöffnung Ø85mm
 installation aperture

Einbautiefe 84mm
 installation depth

Oberfläche surface	dimmbar dimmable	Artikelnummer ref.-no.
weiß white	-	548-662-2710
Aluminium gebürstet brushed aluminum	-	548-662-2711
weiß white	Phasen-/ abschrittdimmer 10 - 100%	548-662-2720
Aluminium gebürstet brushed aluminum		548-662-2721

Ökodesign-Richtlinie / *ecodesign directive*

Einstufung durchgeführt gemäß 2009/125/EG
 classification in according with 2009/125/EC

Energieeffizienzklasse **A+**
 energy efficiency class